

# MXZ-3E54VA

המערכת המתקדמת והאיכותית ביותר בעולם המיועדת למיזוג דירות, בתי יוקרה, משרדים ועוד. מאפשרת לחבר עד 3 יחידות פנים נסתרות/גלויות בתפוקות שונות ליחידה חיצונית אחת. מאפשרת שליטה על כל יחידת פנים בנפרד גמישות מקסימלית בתכנון וחיסכון במקום שקטה במיוחד.



- חד פאזי
- לחיבור עד 3 יחידות פנים
- חיסכון במקום
- אפשרות לשליטה בכל חדר
- צרת מידות המתאימה למסתורי כביסה

MXZ-3E54VA	דגם יחידת החוץ	
230/50/1	[V/Hz/Ph]	מתח הזנה
1.53	[TR]	תפוקת קרור נומינלית
(5.4)18,400	[BTU/hr (kW)]	תפוקת קרור נומינלית
(6.8)23,200-(2.9)9,900	[BTU/hr (kW)]	תפוקת קרור מקסימאלית-מינימאלית
(7)23,900	[BTU/hr (kW)]	תפוקת חימום נומינלית
(9)30,700-(2.6)8,900	[BTU/hr (kW)]	תפוקת חימום מקסימאלית-מינימאלית
++A/6.4	[SEER]	דירוג אנרגטי/יעילות אנרגטית בקרור
+A/4.0	[SCOP]	דירוג אנרגטי/יעילות אנרגטית בחימום (אקלים ממוצע)
100	[#]	סך אינדקס יחידות פנים מותר**
3 מ 2 עד 3	[Units]	כמות יחידות פנים ליחידת חוץ אחת
50	[#]	אינדקס מקסימאלי מותר ליחידת פנים
58	[kg]	משקל נטו
(64)/50	[dB(A)]	רמת רעש בקרור יחידה חיצונית SPL/(PWL)
46-10-	DB[0C]	תחום עבודה בקרור (טמפ' חוץ)
24-10-	WB[0C]	תחום עבודה בחימום (טמפ' חוץ)