

MXZ-4E83VA

המערכת המתקדמת והאיכותית ביותר בעולם המיועדת למיזוג דירות, בתי יוקרה, משרדים ועוד. מאפשרת לחבר עד 4 יחידות פנים נסתרות/גלויות/קסטות בתפוקות שונות ליחידה חיצונית אחת. מאפשרת שליטה על כל יחידת פנים בנפרד גמישות מקסימלית בתכנון וחיסכון במקום שקטה במיוחד.



- חד פאזי
- לחיבור עד 4 יחידות פנים
- חיסכון במקום
- אפשרות לשליטה בכל חדר
- צרת מידות המתאימה למסתורי כביסה

| MXZ-4E83VA | דגם יחידת החוץ | |
|--------------------------|----------------|---|
| 230/50/1 | [V/Hz/Ph] | מתח הזנה |
| 2.34 | [TR] | תפוקת קרור נומינלית |
| (8.3)28,320 | [BTU/hr (kW)] | תפוקת קרור נומינלית |
| (9.2)31,400-(3.7)12,600 | [BTU/hr (kW)] | תפוקת קרור מקסימאלית-מינימאלית |
| (9.3)31,700 | [BTU/hr (kW)] | תפוקת חימום נומינלית |
| (11.6)39,600-(3.4)11,600 | [BTU/hr (kW)] | תפוקת חימום מקסימאלית-מינימאלית |
| ++A/6.3 | [SEER] | דירוג אנרגטי/יעילות אנרגטית בקרור |
| +A/4.2 | [SCOP] | דירוג אנרגטי/יעילות אנרגטית בחימום(אקלים ממוצע) |
| 145 | [#] | סך אינדקס יחידות פנים מותר** |
| 4 עד 2 מ | [Units] | כמות יחידות פנים ליחידת חוץ אחת |
| 71 | [#] | אינדקס מקסימאלי מותר ליחידת פנים |
| 63 | [kg] | משקל נטו |
| (61)/49 | [dB(A)] | רמת רעש בקירור יחידה חיצונית SPL/(PWL) |
| 46~10- | DB[0C] | תחום עבודה בקרור (טמפ' חוץ) |
| 24~10- | WB[0C] | תחום עבודה בחימום (טמפ' חוץ) |