

# MXZ-5E102VA

המערכת המתקדמת והאיכותית ביותר בעולם המיועדת למיזוג דירות, בתי יוקרה, משרדים ועוד. מאפשרת לחבר עד 5 יחידות פנים נסתרות/גלויות/קסטות בתפוקות שונות ליחידה חיצונית אחת. מאפשרת שליטה על כל יחידת פנים בנפרד גמישות מקסימלית בתכנון וחיסכון במקום שקטה במיוחד.



- חד פאזי
- לחיבור עד 5 יחידות פנים
- חיסכון במקום
- אפשרות לשליטה בכל חדר
- צרת מידות המתאימה למסתורי כביסה

MXZ-5E102VA	דגם יחידת החוץ	
230/50/1	[V/Hz/Ph]	מתח הזנה
2.9	[TR]	תפוקת קרור נומינלית
(10.2)34,800	[BTU/hr (kW)]	תפוקת קרור נומינלית
(11)37,500-(3.9)13,300	[BTU/hr (kW)]	תפוקת קרור מקסימאלית-מינימאלית
(10.5)35,800	[BTU/hr (kW)]	תפוקת חימום נומינלית
(14)47,800-(4.1)14,000	[BTU/hr (kW)]	תפוקת חימום מקסימאלית-מינימאלית
++A/6.6	[SEER]	דירוג אנרגטי/יעילות אנרגטית בקרור
+A/4.2	[SCOP]	דירוג אנרגטי/יעילות אנרגטית בחימום (אקלים ממוצע)
172	[#]	סך אינדקס יחידות פנים מותר**
5 עד 2 מ	[Units]	כמות יחידות פנים ליחידת חוץ אחת
71	[#]	אינדקס מקסימאלי מותר ליחידת פנים
64	[kg]	משקל נטו
(65)/52	[dB(A)]	רמת רעש בקירור יחידה חיצונית SPL/(PWL)
46~10-	DB[0C]	תחום עבודה בקרור (טמפ' חוץ)
24~10-	WB[0C]	תחום עבודה בחימום (טמפ' חוץ)