

# יחידת פנים אופקית נסתרת נמוכה

## קומפקטית – לתיעול קצר PEFY-P#VMS1-E

יחידת מאייד VRF נסתרת אופקית המיועדת למיזוג חללים קטנים בלחץ נמוך. בעלת מידות המאפשרות התקנה ללא הנמכות תקרה משמעותיות לתכנון אדריכלי מוקדם.



1. יחידות אופקיות בגובה של 20 ס"מ בלבד הניתנות להתקנה גם במקומות עם מרווחי תקרה נמוכים במיוחד
2. פעולת המזג שקטה במיוחד
3. מהירויות מפוח ומהירות אוטומטית. לחיסכון משמעותי בצריכת החשמל
4. 4 מפלי לחץ לבחירה Pa 5/15/35/50 לגמישות בתכנון ולנוחות התקנה
6. היחידה בשוק בעלת תקן IPx1 של מכון התקנים המאפשרת התקנה בחדרי רחצה

PEFY-P#VMS1-E				אופקי נסתר נמוך קומפקטי-לתיעול קצר					
#	מפל לחץ סטטי	ספיקת אוויר	תפוקת קרור [BTU/hr]		רמת רעש	גובה	רוחב	עומק	מקס' זרם
	[Pa]	[CFM]	בתנאי 23/16 נומינלית		[dB(A)]	[cm]	[cm]	[cm]	[A]
15	5/15/35/50	180-210-250	5,800	5,100	22-24-28	20	79	70	0.63
20		190-230-280	7,500	6,800	23-25-29	20	79	70	0.7
25		190-250-320	9,600	8,500	24-26-30	20	79	70	0.75
32		210-280-350	12,300	11,200	24-27-32	20	79	70	
40		280-340-390	15,400	14,000	28-30-33	20	99	70	0.83
50		340-390-460	19,100	17,300	30-32-35	20	99	70	1.02
63		420-490-580	24,200	21,900	30-33-36	20	119	70	1.08
מאושר ע"י מכון התקנים לדרגת אטימות IPX									
*המידה W כוללת לוח חשמל ברוחב 9 ס"מ									
** לאוויר חוזר תחתי נדרש קיט הסבה									
*** מפל לחץ סטטי מודגש - ברירת מחדל מהמפעל									
**** פילטר אוויר חוזר ניתן לשטיפה									
ליחידה 2 אופציות ניקוז: 1. גרביטציונית 2. מאולצת-ע"י משאבה לגובה 50 ס"מ(מסופקת ביחידה)									