

יחידת פנים אנכית מוסבת לחץ בינוני וגבוה

PEFY-P#VMHS-V-E

יחידת מאייד VRF אנכית, המותאמת למיזוג חללים גדולים בלחץ סטטי בינוני וגבוה עד כ - 250PA



1. יחידה אנכית בעומק של 40 ס"מ בלבד לגמישות בהתקנה ובעיצוב
2. עם 3 מהירויות מפוח ומהירות אוטומטית לחיסכון בצריכת החשמל
3. הפעלה אוטומטית – במקרים של הפסקות חשמל היחידה חוזרת לעבוד עם חזרת אספקת החשמל
4. אוויר חוזר אחורי או מחלק תחתון לפי בחירה לגמישות בהתקנה
5. 5 מפלי לחץ Pa 35/50/70/100/150 לגמישות בתכנון ולנוחות התקנה
6. היחידה בשוק בעלת תקן ipx1 של מכון התקנים המאפשרת התקנה בחדרי רחצה

PEFY-P#VMHS-V-E				אופקי נסתר גבוה וצר שקט במיוחד לחץ בינוני וגבוה					
#	מפל לחץ סטטי	ספיקת אוויר	תפוקת קרור [BTU/hr]		רמת רעש	גובה	רוחב	עומק	מקט' זרם
	[Pa]	[CFM]	נומינלית	בתנאי 23/16	[dB(A)]	[cm]	[cm]	[cm]	[A]
40	50/100/150/200	350/420/490	15,400	14190	20/23/27	90	38	74.5	1.78
50			19,100	17600		90	38	74.5	
63		480/570/670	24,200	22300	24/27/32	90	38	74.5	1.97
71		550/640/780	27,300	25160	24/26/30	90	38	103	2.38
80		640/760/880	30,700	28290	25/27/30	90	38	103	2.45
100		940/1130/1340	38,200	35200	27/31/34	90	38	119.5	3.85
125			47,800	44050		90	38	119.5	
140			54,600	50310		27/32/36	90	38	
200	200/250/ 50/100/150	1,770-2,540	76,400	70,700	36-43	112	47	125	7
250		2,050-2,970	95,500	88,100	39-46	112	47	125	7.5

* בדגמים 40 עד 140 המידה כוללת לוח חשמל ברוחב 6.5 ס"מ. בדגמים 200,250 לוח החשמל פנימי.

** אוויר חוזר מלמטה

*** מפל לחץ סטטי מודגש - ברירת מחדל מהמפעל.